

---

Text: 332.20852235F91

---

## 1.1. effeff 332.208 Fluchttüröffner

in kompakter Bauform,  
in Ruhestromausführung,  
bei Stromabschaltung sichere Entriegelung,  
auch bei Fallenvorlast bis 3.000 N (ca. 300 kp),  
Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N  
mit integriertem Rückmeldekontakt (Tür auf / zu)  
als potentialfreie Wechselkontakte,  
mit Ankerkontakt (verriegelt / entriegelt),  
als Lichtschranke passend zu effeff Fluchttürsteuerungen,  
alle Anschlüsse sind auf eine Klemmleiste (1- 6) geführt,  
verstell- und fixierbarer Falle  
Baumaße 78 x 20 x 28 mm,  
mit Deckelfallenführung  
für x-Maß ab 9,4 mm,  
Nennspannung: 24 Volt GS,  
Nennstrom: 90 mA DC,  
Nennwiderstand: 272 Ohm,

kombiniert mit:  
Flachschließblech  
für Türöffner mit Deckelfallenführung,  
ohne Riegelausschnitt,  
mit 2 Befestigungsbohrungen,  
Oberfläche: Edelstahl  
Maße: 150 x 34 mm.  
Universal

Bestell-Nr.: effeff 332.20852235F91

1 Stück \_\_\_\_\_

missing: