

---

Text: 842-SA Schwenkriegel

---

## 1.1. effeff Elektromechanischer Schwenkriegel

für senkrechte und waagrechte Montage;  
mit Edelstahlstulp;  
inklusive Edelstahl-Schließblech mit integriertem Magnet als Gegenstück;  
von Ruhe- in Arbeitsstromfunktion umstellbar  
(Auslieferungszustand: Ruhestrom);  
Entriegelung unter Vorlast:  
- Max. 100 N bei anliegender Versorgungsspannung (motorische Entriegelung)  
- Max. 30 N bei Spannungsabschaltung (Ruhestromfunktion)  
mikroprozessorgesteuerte Elektronik integriert;  
für Tast- oder Dauerkontaktansteuerung;  
Nennspannung: 12-24 V DC stabilisiert.  
Nennstrom: 260 mA  
Einschaltstrom: 500 mA  
integrierter Riegelpositionskontakt als potentialfreier  
Wechslerkontakt: max. 25 V AC 1 A; 25 V DC 500 mA;  
Abscherfestigkeit: max. 10.000 N, bei abgestützt montiertem Stulp und Schließblech  
Abmessungen Stulp: 256 x 30 x 3 mm;  
Abmessungen Schließblech: 256 x 27 x 3 mm  
Abmessungen Gehäuse: 210 x 24 x 39 mm (LxBxT)  
Riegelausschluss: 20,5 mm;  
Riegeldurchmesser: 11 mm;

Bestell-Nr.: effeff 842-SA-----Q41

1 Stück \_\_\_\_\_