

Text: 842-SA Schwenkriegel

1.1. effeff Elektromechanischer Schwenkriegel

für senkrechte und waagrechte Montage;
mit Edelstahlstulp;
inklusive Edelstahl-Schließblech mit integriertem Magnet als Gegenstück;
von Ruhe- in Arbeitsstromfunktion umstellbar
(Auslieferungszustand: Ruhestrom);

Entriegelung unter Vorlast:

- Max. 100 N bei anliegender Versorgungsspannung (motorische Entriegelung)

- Max. 30 N bei Spannungsabschaltung (Ruhestromfunktion)

mikroprozessorgesteuerte Elektronik integriert;

für Tast- oder Dauerkontaktansteuerung;

Nennspannung: 12-24 V DC stabilisiert.

Nennstrom: 260 mA

Einschaltstrom: 500 mA

integrierter Riegelpositionskontakt als potentialfreier

Wechslerkontakt: max. 25 V AC 1 A; 25 V DC 500 mA;

Abscherfestigkeit: max. 10.000 N, bei abgestützt montiertem Stulp und Schließblech

Abmessungen Stulp: 256 x 30 x 3 mm;

Abmessungen Schließblech: 256 x 27 x 3 mm

Abmessungen Gehäuse: 210 x 24 x 39 mm (LxBxT)

Riegelausschluss: 20,5 mm;

Riegeldurchmesser: 11 mm;

Bestell-Nr.: effeff 842-SA-----Q41

1 Stück _____

