

---

Text: 1385-11B1--1800

---

## 1.1. effeff Kompakt - Fluchttürsteuerterminal

zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR  
mit integrierter Steuerung und beleuchtetem Hinweisschild für die Nottaste  
passend für Schalterprogramme  
modulare Bauweise zur Montage in 3 Standard UP-Dosen mit einer Tiefe von 62,5 mm  
inkl. 3-fach Rahmen

### Steuermodul:

Nottaster (beleuchtet / zwangsöffnend) nach EN 60947-5-1 zur allpoligen Trennung der Versorgungsspannung zum Verriegelungselement mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Notschalterschutzhülle  
mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED's (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm  
integrierte Steuerung  
mit Mehrtonsirene und Sabotagekontakt  
mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 2 Verriegelungselemente  
mit einstellbaren Zeitgliedern für Langzeitfreigabe, Kurzzeitfreigabe, Voralarm, Alarmzeit  
mit Orientierungssignal nach Betätigung der Nottaste  
mit Überwachung der Türöffenzeit bei Kurzzeitfreigabe  
mit automatischer Wiederverriegelung vor Ende Kurzzeitfreigabe  
mit einem programmierbaren Eingang für  
Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder  
Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder  
Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder  
Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.  
Mit einem programmierbaren Relaisausgang für  
Tür verriegelt/entriegelt oder  
Tür offen/geschlossen oder  
Sammelalarm oder  
Einzelalarm oder  
Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage  
mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software (FT-Manager) und  
Vernetzung für den parallelen Betrieb an Visualisierungssoftware, Tableau und OPC  
Server  
mit Systemanschlusskabel (SYSCON5) für interne Verdrahtung  
Betriebsspannung: 24 V DC  
Stromaufnahme: 125 mA bei 24 V

### Bedienmodul

mit Schlüsseltaster für Ver/Entriegeln, Kurzzeitfreigabe, Alarmrückstellung  
mit Sabotagekontakt  
mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel  
oder für bauseitigen Euro-Profilhalbzylinder Schließbartstellung 180°, Länge 30,5  
mm  
mit Abdeckung passend zum entsprechenden Schalterprogramm

### Hinweisschildmodul

zur Kennzeichnung der Nottaste  
beleuchtet mit Piktogramm nach DIN EN 13637:2015

Schalterprogramm: Jung AS500

Farbe: grün

Bestell-Nr.: effeff 1385-11B1--1800

1 Stück \_\_\_\_\_