


Text: 1385-11B1--1800

### 1.1. effeff Kompakt - Fluchttürsteuerterminal

zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR mit integrierter Steuerung und beleuchtetem Hinweisschild für die Nottaste  
passend für Schalterprogramme  
modulare Bauweise zur Montage in 3 Standard UP-Dosen mit einer Tiefe von 62,5 mm  
inkl. 3-fach Rahmen

Steuermodul:

Nottaster (beleuchtet / zwangsöffnend) nach EN 60947-5-1 zur allpoligen Trennung der Versorgungsspannung zum Verriegelungselement mit wiederverwendbarer, unverlierbarer, nicht splitternder Notschalterschutzhülle mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED's (grün / rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm  
integrierte Steuerung mit Mehrtonsirene und Sabotagekontakt  
mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 2 Verriegelungselemente  
mit einstellbaren Zeitgliedern für Langzeitfreigabe, Kurzzeitfreigabe, Voralarm, Alarmzeit  
mit Orientierungssignal nach Betätigung der Nottaste  
mit Überwachung der Türöffenzeit bei Kurzzeitfreigabe  
mit automatischer Wiederverriegelung vor Ende Kurzzeitfreigabe  
mit einem programmierbaren Eingang für Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.  
Mit einem programmierbaren Relaisausgang für Tür verriegelt/entriegelt oder Tür offen/geschlossen oder Sammelalarm oder Einzelalarm oder Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software (FT-Manager) und



Vernetzung für den parallelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC

Server

mit Systemanschlusskabel (SYSCON5) für interne Verdrahtung

Betriebsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme: 125 mA bei 24 V

Bedienmodul

mit Schlüsseltaster für Ver/Entriegeln, Kurzzeitfreigabe,

Alarmrückstellung

mit Sabotagekontakt

mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel

oder für bauseitigen Euro-Profilhalbzylinder Schließbartstellung 180°,

Länge 30,5

mm

mit Abdeckung passend zum entsprechenden Schalterprogramm

Hinweisschildmodul

zur Kennzeichnung der Nottaste

beleuchtet mit Piktogramm nach DIN EN 13637:2015

Schalterprogramm: Jung AS500

Farbe: grün

Bestell-Nr.: effeff 1385-11B1--1800

1 Stück \_\_\_\_\_