



Produktbeschreibung

Ausführung mit Magnetriegel-Gegenstück, mit Ruhestromtüröffner 138TQ53

Vorteile auf einen Blick

- Falleneinlaufkante an der Zarge entfällt
- optisch ansprechend, verdeckter Einbau, Magnetriegel ist bei geöffneter Tür eingezogen
- geringe Öffnungskraft durch schwache Fallenfeder
- keine Schließkraft aufgrund Magnetriegel
- leises Ver- und Entriegeln
- Die Zusatzverriegelung 9338 ist als Zusatzverriegelung für vielfältige Anwendung zur Verriegelung von Türen konzipiert
- Beispiele für weitere Anwendungsmöglichkeiten: Bürotüren, Labortüren, Schleusen, Nasszellen in Krankenhäusern, Sondertüren
- Universelle Einbaulage, Senkrecht und waagrecht
- Einbaukompatibel zu Modell 9334

Lieferumfang

- Lieferung als Komplett-Set mit Schließblech oder als Set ohne Schließblech

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Geräuschdämpfung	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Schwache Fallenfeder	Ja
Betriebsnennspannung	± 10%
Stromaufnahme 12 V DC	235 mA
Stromaufnahme 24 V DC	150 mA
Falleneingrifftiefe	5,5 mm
FaFix® Verstellbereich	4 mm
Max. Vorlast	30 N
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Riegelausschluss	10 mm
Einbaulage	senkrecht und waagrecht
Material Riegel	Kunststoff

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
9338-----E91	Ohne Schließblech, 12 V DC
9338-----F91	Ohne Schließblech, 24 V DC
9338---34G35E91	Mit Schließblech, 12 V DC
9338---34G35F91	Mit Schließblech, 24 V DC